



Дымоходы Тис Феррит

ТОПЛИВО



Твердое
топливо

ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА



Печь



Камин

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Сухой

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ



Лет

СИСТЕМА ТИСО

Наименование (марка стали, толщина, мм.)	Диаметр													
	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	250
Дефлектор ДМ-Р														
AISI 430 0,5 мм	682	682	684	710	710	-	747	-	-	806	-	1089	1166	1606
Зонт ЗМ-Р														
AISI 430 0,5 мм	321	321	322	340	340	-	364	-	-	405	-	528	579	799
Зонт ЗМ-Р (по дыму)														
AISI 430 0,5 мм	321	321	322	340	340	362	364	374	385	405	426	528	579	-
Конвектор трубный 1000 мм														
AISI 430 0,8 мм	-	-	-	-	3285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отвод 45 ОМ-Р														
AISI 430 0,5 мм	289	289	316	322	322	332	351	351	360	428	456	604	670	-
AISI 430 0,8 мм	-	-	-	544	544	-	583	-	-	643	-	922	1006	1205
Отвод 87 ОМ-Р														
AISI 430 0,5 мм	373	373	410	438	438	484	487	487	522	560	674	858	868	-
AISI 430 0,8 мм	-	-	-	664	664	-	716	-	-	798	-	1295	1420	1720
Площадка монтажная Моно ПММ-Р														
AISI 430 0,5 мм	657	657	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AISI 430 0,8 мм	-	-	-	728	728	792	795	836	850	903	960	1075	1199	1522
ППШ Паро-перегреватель трубный														
AISI 430 0,8 мм	-	-	-	-	5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник 45 ТРМ(М)-Р														
AISI 430 0,5 мм	708	-	880	-	-	-	943	-	-	-	-	-	-	-
AISI 430 0,8 мм	-	-	-	1301	1301	-	1449	-	-	1792	-	2306	2659	3506
Тройник 45 ТРМ(М)-Р (по дыму)														
AISI 430 0,5 мм	708	789	880	904	904	1021	1036	1155	1260	1260	1370	1685	1980	-
Тройник 87 ТРМ(М)-Р														
AISI 430 0,5 мм	490	490	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AISI 430 0,8 мм	-	-	-	948	948	-	1037	-	-	1357	-	1615	1785	2546
Тройник 87 ТРМ(М)-Р (по дыму)														
AISI 430 0,5 мм	490	490	540	563	563	580	599	690	707	744	776	962	1080	-
Труба L1000 ТМ-Р														
AISI 430 0,5 мм	438	438	481	510	510	564	567	589	610	653	695	780	862	1073

	AISI 430 0,8 мм	-	-	-	859	859	-	948	-	-	1091	-	1303	1443	1790
Труба L250 TM-P															
	AISI 430 0,5 мм	194	194	208	-	-	227	-	236	243	-	282	269	-	-
	AISI 430 0,8 мм	-	-	-	339	339	-	354	-	-	419	-	494	540	-
Труба L500 TM-P															
	AISI 430 0,5 мм	301	301	327	345	345	375	378	390	404	430	473	508	557	-
	AISI 430 0,8 мм	-	-	-	598	598	-	655	-	-	750	-	890	984	1223
Шибер ШМ(М)-Р															
	AISI 430 0,5 мм	515	515	-	-	-	606	-	641	647	-	706	-	672	-
	AISI 430 0,8 мм	-	-	680	705	705	-	758	-	-	842	-	973	1170	1513
Заглушка ревизии Моно															
	AISI 430 0,5 мм	184	184	197	202	202	-	216	-	-	235	-	281	317	397
Заглушка ревизии Моно (по дыму)															
	AISI 430 0,5 мм	184	184	197	202	202	214	216	224	232	235	264	281	317	-
Кондесатоовод Моно															
	AISI 430 0,5 мм	300	300	323	326	330	-	341	-	-	359	-	398	452	515

	Изделия входят в складскую программу (срок отгрузки до 7 дней)
	Складская планируемая (срок отгрузки до 14 дней)
	Выделенные цветом изделия являются распродажными(выбирать только при наличии на складе)

Продукция сертифицирована: Пож.серт. (обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 37.В.00073; Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 976; ТУ № 9695- 001-80115295 - 2008

Ваши предложения и нарекания на качество продукции и обслуживания просьба отправлять на эл почту pk@teplov.ru.
 Производитель гарантирует качественную работу дымохода при правильно выбранной покупателем марке стали, иных параметров изделий, соблюдении требований, правил монтажа и эксплуатации дымохода и тепловой установки.

См. инструкция по монтажу и эксплуатации дымоходов "Теплов и Сухов" WWW.TEPOV.RU

ДЫМОХОДЫ ТИС



Система Термо

Наименование (марка стали внутр. контура, толщина, мм./ марка стали наруж. контура, толщина, мм.)	Диаметр внутренний/диаметр наружный													
	80/140	110/180	115/180	115/200 ФМ	120/180	120/200 ФМ	130/190	130/200 ФМ	150/210 ФМ	150/210	180/240	200/260	200/280 ФМ	250/310
Зонт-Конус Термо														
AISI 430 0,5 мм / AISI 430			865	865	865	865				895				
Конус КТ-Р														
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	776	776	806	806	806	806	807	807	897	897	1132	1168	1168	1600
Отвод ОТ-Р 45°														
AISI 430 0,5 мм / Оцинковка	-	1276	1298	1298	1298	1298	1380	1380	1443	1443	2161	2346	2346	-
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	1240	1485	1506	1506	1506	1506	1591	1591	1668	1668	2733	2786	2786	-
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	-	1585	1585	1585	1585	1656	-	1854	1854	2679	2892	2892	3967
Отвод ОТ-Р 87°														
AISI 430 0,5 мм / Оцинковка	-	1559	1599	1599	1599	1599	1658	1658	1806	1806	2228	2419	2419	-
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	1536	1873	1910	1910	1910	1910	1972	1972	2143	2143	3250	3289	-	-
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	-	1963	1963	1963	1963	2034	-	2366	2366	3371	3416	3416	5036
Переход Моно/Термо ПМТ(М)-Р														
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	813	827	827	827	827	857	857	917	917	1145	1193	1193	1564
Переход Моно/Термо ПМТ(М)-Р (по дыму)														
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	-	-	827	-	827	-	857	917	917	-	-	1193	-
Площадка монтажная ПМТ-Р														
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	1098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	1321	1350	1350	1350	1350	1368	1368	1543	1543	2340	2414	2414	3414
Тройник Термо ТРТ(М)-Р 45°														
AISI 430 0,5 мм / Оцинковка	-	2104	2135	-	2135	-	2424	-	-	2814	3629	4229	-	-
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	2511	2818	-	-	-	-	3167	-	-	-	4981	-	-	-
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	-	3213	3213	3213	3213	4280	4280	4963	4963	6787	7525	7525	12718
Тройник Термо ТРТ(М)-Р 87°														
AISI 430 0,5 мм / Оцинковка	-	1613	1664	1664	1664	1664	1699	1699	1922	1922	2309	2499	2499	-
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	1551	2053	-	2124	-	2124	-	2139	2428	-	-	-	-	-
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	-	2451	2451	2451	2451	2584	-	2938	2938	3720	3820	3820	6456
Четверик Термо ЧТ-Р														
AISI 430 0,8 мм / AISI 430					4090					4590				
Труба ТТ-Р L1000														
AISI 430 0,5 мм / Оцинковка	-	1399	1424	1424	1424	1424	1457	1457	1585	1585	2048	2250	2250	-
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	1697	1909	1930	1930	1930	1930	1967	1967	2130	2130	2833	2911	2911	3869
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	-	2228	2228	2228	2228	2304	-	2525	2525	3325	3445	3445	4563

Труба ТТ-Р L250															
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	753	869	-	-	-	-	772	-	-	-	1003	-	-		
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	-	984	984	984	984	996	996	1090	1090	1492	1572	1572	-	
AISI 430 0,5 мм / Оцинковка	-	569	575	-	581	-	612	-	-	-	-	803	-	-	
AISI 430 0,8 мм / Оцинковка	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Труба ТТ-Р L500															
AISI 430 0,5 мм / Оцинковка	-	1017	1030	1030	1030	1030	1048	1048	1132	1132	1478	1636	-	-	
AISI 430 0,5 мм / AISI 430	1043	1266	1286	1286	1286	1286	1313	1313	1400	1400	1917	1986	1986	-	
AISI 430 0,8 мм / AISI 430	-	-	1458	1458	1458	1458	1499	-	1627	1627	2188	2278	2278	2967	
Шибер - переход Моно-Термо ШПМТ-Р															
AISI 430 0,8 мм / AISI 430			1270	1270	1270	1270									
Заглушка ревизии Термо-Р (по наруж. диаметру)															
AISI 430 0,5 мм	232	281	281	317	281	317	295	317	350	350	385	408	460	542	
Кондесатоовод Термо-Р (по наруж. диаметру)															
AISI 430 0,5 мм	350	398	398	452	398	452	404	452	463	463	499	550	564	660	

	Изделия входят в складскую программу (срок отгрузки до 7 дней)
	Складская планируемая (срок отгрузки до 14 дней)
	Выделенные цветом изделия являются распродажными (выбирать только при наличии на складе)


Продукция сертифицирована: Пож.серт. (обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 37.В.00073; Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 976; ТУ № 9695- 001-80115295 - 2008

Ваши предложения и нарекания на качество продукции и обслуживания просьба отправлять на эл почту pk@teplov.ru. Производитель гарантирует качественную работу дымохода при правильно выбранной покупателем марке стали, иных параметров изделий, соблюдении требований, правил монтажа и эксплуатации дымохода и тепловой установки.

См. инструкция по монтажу и эксплуатации дымоходов "Теплов и Сухов" WWW.TEPOV.RU



Дымоходы Тис Стандарт 30



Наименование (марка стали, толщина, мм.)	Диаметр						
	80	120	130	150	180	200	250
Адаптер котла АКМ							
AISI 304 0,8 мм	-	349	395	457	530	583	717
Дефлектор ДМ-Р							
AISI 304 0,5 мм	1325	1470	1525	1640	1907	2672	3198
Зонт ЗМ-Р							
AISI 304 0,5 мм	443	566	599	706	883	1053	1414
Отвод 45 ОМ-Р							
AISI 444 0,5 мм	415	531	573	657	780	860	1055
AISI 304 0,5 мм	-	-	585	-	-	857	1041
Отвод 87 ОМ-Р							
AISI 444 0,5 мм	498	617	666	765	911	1007	1378
AISI 304 0,5 мм	-	638	687	784	924	1015	-
Площадка монтажная Моно ПММ-Р							
AISI 316 0,5 мм	907	1289	1397	1614	1939	2156	2701
Тройник 45 ТРМ(М)-Р							
AISI 444 0,5 мм	1245	1688	1826	2098	2503	2771	3428
AISI 304 0,5 мм	-	1840	1973	-	-	2819	-
Тройник 87 ТРМ(М)-Р							
AISI 444 0,5 мм	602	854	936	1104	1368	1552	2034
AISI 304 0,5 мм	-	-	874	-	-	-	-
Труба L1000 ТМ-Р							
AISI 444 0,5 мм	686	930	1005	1155	1377	1523	1883
AISI 304 0,5 мм	-	-	-	-	1432	-	-
Труба L500 ТМ-Р							
AISI 444 0,5 мм	418	566	610	696	821	902	1096
AISI 304 0,5 мм	432	-	641	726	848	925	-
Труба L250 ТМ-Р							
AISI 304 0,5 мм	283	372	-	-	504	-	-
Шибер ШМ(М)-Р							
AISI 304 0,8 мм	-	1124	1226	1434	1754	1974	2544
AISI 304 0,5 мм	726	-	-	-	-	-	-
Заглушка ревизии Моно							
AISI 304 0,5 мм	335	396	412	474	544	603	779
Кондесатоотвод Моно							
AISI 316 0,5 мм	564	640	660	721	816	904	1091

Система Термо с изоляцией 30 мм.

Наименование (марка стали внутр. контура, толщина, мм./ марка стали наруж. контура, толщина, мм.)	Диаметр внутренний/диаметр наружный						
	80/140	120/180	130/190	150/210	180/240	200/260	250/310
Конус КТ с хомутом							
AISI 444 0,5 мм / AISI 304	1077	1321	1409	1585	1848	2023	2461
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	-	1458	-	-	2171	2377	-
Отвод ОТ 45° с хомутом							
AISI 444 0,5 мм / AISI 304	1548	1997	2130	2395	2793	3057	3718
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	-	2171	-	2597	-	3322	-
Отвод ОТ 87° с хомутом							
AISI 444 0,5 мм / AISI 304	2068	2555	2733	3091	3635	4003	5191
Переход Моно-Термо ПМТ							
AISI 444 0,5 мм / AISI 304	755	1028	1096	1233	1438	1574	2352
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	-	1049	-	1179	1304	-	-
Площадка монтажная ПМТ с хомутом							
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	1666	2312	2477	2811	3322	3670	4564
Тройник ТРТ 45° + 2 хомута							
AISI 444 0,5 мм / AISI 304	3664	4405	4734	5405	6445	7159	9023
Тройник ТРТ 87° + 2 хомута							
AISI 444 0,5 мм / AISI 304	2586	3377	3633	4156	4969	5530	7000
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	2456	-	-	-	-	-	-
Труба ДТТ 1000 с хомутом							
AISI 444 0,5 мм / AISI 304	2155	2937	3132	3522	4107	4496	5486
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	-	3102	-	-	-	-	-
Труба ДТТ 500 с хомутом							
AISI 444 0,5 мм / AISI 304	1367	1855	1979	2229	2604	2854	3482
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	-	1861	1987	-	-	2841	-
Заглушка ревизии Термо-Р (по наруж. диаметру)							
AISI 304 0,5 мм	424	544	556	628	770	843	1095
Кондесатовод Термо-Р (по наруж. диаметру)							
AISI 316 0,5 мм	672	816	828	904	998	1160	1360

Изделия, выделенные жирным шрифтом, входят в складскую программу

Изделия, выделенные цветом, являются распродажными, наличие уточняйте у вашего менеджера

Продукция сертифицирована

Пож.серт. (обязательная сертификация) № С- RU. ПБ 37. В. 00073

Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.Н0 9761


TU № 9695- 001- 80115295 - 2008

Ваши предложения и нарекания на качество продукции и обслуживания просьба отправлять на эл почту rk@teplov.ru

Производитель гарантирует качественную работу дымохода при правильно выбранной покупателем марке стали, иных параметров изделий, соблюдении требований, правил монтажа и эксплуатации дымохода и тепловой установки. См. инструкция по монтажу и эксплуатации дымоходов "Теплов и Сухов" WWW.TEPOV.RU



Дымоходы Тис Стандарт 50



Система Моно

Наименование (марка стали, толщина, мм.)	Диаметр					
	120	130	150	180	200	250
Адаптер котла АКМ						
AISI 304 0,8 мм	349	395	457	530	583	717
Дефлектор ДМ-Р						
AISI 304 0,5 мм	1 470	1525	1640	1907	2672	3198
Зонт ЗМ-Р						
AISI 304 0,5 мм	566	599	706	883	1 053	1 414
Отвод 45 ОМ-Р						
AISI 304 0,8 мм	734	798	929	1128	1 264	1 612
AISI 304 0,5 мм	-	585	-	-	857	1 041
Отвод 87 ОМ-Р						
AISI 304 0,8 мм	854	935	1 102	1 364	1 546	2 026
AISI 304 0,5 мм	638	687	784	924	1 015	-
Площадка монтажная Моно ПММ-Р						
AISI 304 0,8 мм	1 105	1 190	1 364	1 640	1 833	2 344
Тройник 45 ТРМ(М)-Р						
AISI 304 0,8 мм	2 348	2 550	2 957	3 575	3 992	5 050
AISI 304 0,5 мм	1 840	1 973	-	-	2 819	-
Тройник 87 ТРМ(М)-Р						
AISI 304 0,8 мм	1 189	1 317	1 585	2 020	2 331	3 180
AISI 304 0,5 мм	-	874	-	-	-	-
Труба телескоп L 300 – 450 ТТМ-Р						
AISI 304 0,8 мм	1 302	1 392	1 565	1 805	1 951	2 271
Труба L1000 ТМ-Р						
AISI 304 0,8 мм	1 525	1 650	1 898	2 267	2 512	3 117
AISI 304 0,5 мм	-	-	-	1 432	-	-
Труба L250 ТМ-Р						
AISI 304 0,8 мм	533	567	640	747	817	990
AISI 304 0,5 мм	372	-	-	504	-	-
Труба L500 ТМ-Р						
AISI 304 0,8 мм	894	964	1102	1304	1435	1752
AISI 304 0,5 мм	-	641	726	848	925	-
Шибер ШМ(М)-Р						
AISI 304 0,8 мм	1 124	1 226	1 434	1 754	1 974	2 544
Заглушка ревизии Моно 304						
AISI 304 0,5 мм	396	412	474	544	603	779
Кондесатоотвод Моно 316						
AISI 316 0,5 мм	640	660	721	816	904	1 091

Система Термо с изоляцией 50 мм.

Наименование (марка стали внутр. контура, толщина, мм./ марка стали наруж. контура, толщина, мм.)	Диаметр внутренний/диаметр наружный					
	120/220	130/230	150/250	180/280	200/300	250/350
Конус КТ(М)-Р с хомутом						
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	1 644	1 753	1 972	2 310	2 584	3 218
Отвод ОТ-Р 45° с хомутом						
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	-	2 718	-	-	-	-
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	2 786	2 948	3 271	3 754	4 074	5 148
Отвод ОТ-Р 87° с хомутом						
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	3 343	3 489	3 758	-	-	-
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	3 561	3 809	4 323	5 127	5 686	7 155
Переход Моно/Термо ПМТ(М)-Р						
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	1 542	1 641	1 840	2 145	2 352	2 886
Площадка монтажная ПМТ-Р с хомутом						
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	2 244	2 412	2 758	3 307	3 693	4 724
Тройник ТРТ(М)-Р 45° + 2 хомута						
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	5 386	5 760	-	-	-	10 887
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	6 309	6 775	7 739	9 267	10 341	13 219
Тройник ТРТ(М)-Р 87° + 2 хомута						
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	-	4 412	-	-	-	-
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	4 645	4 963	5 615	6 631	7 334	9 184
Труба телескоп ТТТ-Р 300– 450 с хомутом						
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	3 791	4 017	4 470	5 152	5 608	6 755
Труба ТТ-Р 1000 с хомутом						
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	-	3 926	4 341	4 956	-	-
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	3 870	4 104	4 573	5 281	5 757	6 957
Труба ТТ-Р250 с хомутом						
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	1 597	1 680	-	2 068	2 344	-
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	1 584	1 673	1 829	2 097	2 323	2 718
Труба ТТ-Р 500 с хомутом						
AISI 304 0,5 мм / AISI 304	-	2 296	-	2 873	-	3 781
AISI 304 0,8 мм / AISI 304	2 222	2 353	2 604	3 000	3 294	3 969
Заглушка ревизии Термо-Р (по наруж. диаметру)						
AISI 304 0,5 мм	653	677	779	951	1 036	1 252
Кондесатоотвод Термо-Р (по наруж. диаметру)						
AISI 316 0,5 мм	929	985	1 091	1 320	1 439	1 531

Изделия, выделенные жирным шрифтом, входят в складскую программу

Изделия, выделенные цветом, являются распродажными, наличие уточняйте у вашего менеджера

Продукция сертифицирована

Пож.серт. (обязательная сертификация) № С.-RU.ПБ 37.В.00073


Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761

TU № 9695- 001- 80115295 - 2008

Ваши предложения и нарекания на качество продукции и обслуживания просьба отправлять на эл почту rk@teplov.ru

Производитель гарантирует качественную работу дымохода при правильно выбранной покупателем марке стали, иных параметров изделий, соблюдении требований, правил монтажа и эксплуатации дымохода и тепловой установки. См. инструкция по монтажу и эксплуатации дымоходов "Теплов и Сухов" WWW.TEPILOV.RU

Дымоходы Тис Промо



Система Моно

Наименование (марка стали, толщина, мм.)	Диаметр							
	80	110	120	130	150	180	200	250
Дефлектор ДМ-Р								
AISI 304 0,5 мм	1325	-	1470	1525	1640	1907	2672	3198
Зонт ЗМ-Р								
AISI 304 0,5 мм	443	-	566	599	706	883	1053	1414
Отвод 45 ОМ-Р								
AISI 316 0,5 мм	521	618	674	729	840	1005	1114	1385
Отвод 87 ОМ-Р								
AISI 316 0,5 мм	607	735	801	867	999	1196	1327	1869
Площадка монтажная Моно ПММ-Р								
AISI 316 0,5 мм	907	1181	1289	1397	1614	1939	2156	2701
Тройник 45 ТРМ(М)-Р								
AISI 316 0,5 мм	1664	2040	2217	2391	2736	3241	3527	4556
Тройник 87 ТРМ(М)-Р								
AISI 316 0,5 мм	748	981	1037	1102	1476	1823	2071	2751
Труба телескоп L 300 – 450 ТТМ-Р								
AISI 316 0,5 мм	901	1116	1197	1274	1419	1611	1722	1945
Труба L1000 ТМ-Р								
AISI 316 0,5 мм	958	1203	1310	1417	1629	1944	2151	2664
Труба L250 ТМ-Р								
AISI 316 0,5 мм	350	430	465	500	566	661	722	860
Труба L500 ТМ-Р								
AISI 316 0,5 мм	554	722	783	844	962	1133	1244	1508
Шибер ШМ(М)-Р								
AISI 304 0,5 мм	726	952	-	-	-	-	-	-
AISI 304 0,8 мм	-	-	1124	1226	1434	1754	1974	2544
Заглушка ревизии Моно								
AISI 304 0,5 мм	335	381	396	412	474	544	603	779
Кондесатоовод Моно								
AISI 316 0,5 мм	564	610	640	660	721	816	904	1091

Система Термо с изоляцией 30 мм.

Наименование (марка стали, толщина, мм.)	Диаметр							
	80/140	110/180	120/180	130/190	150/210	180/240	200/260	250/310
Конус КТ-Р с хомутом								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	1 186	1 596	1 656	1 776	2 022	2 399	2 658	3 328
Отвод ОТ-Р 45° с хомутом								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	1 730	2 290	2 371	2 532	2 856	3 344	3 672	4 497
Отвод ОТ-Р 87° с хомутом								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	2 159	2 905	3 014	3 233	3 680	4 368	4 838	6 058
Переход Моно/Термо ПМТ-Р								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	1 136	1 492	1 543	1 644	1 845	2 145	2 344	3 150
Площадка монтажная ПМТ-Р с хомутом								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	1 666	2 230	2 312	2 477	2 811	3 322	3 670	4 564
Тройник Термо ТРТ(М)-Р 45° + 2 хомута								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	3 207	4 443	4 628	5 006	5 787	7 026	7 897	10 237
Тройник Термо ТРТ(М)-Р 87° + 2 хомута								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	2 525	3 468	3 609	3 894	4 482	5 407	6 053	7 772
Труба телескоп ТТТ-Р 300– 450 с хомутом								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	2 525	3 289	3 397	3 611	4 033	4 655	5 061	6 044
Труба ТТ-Р 1000 с хомутом								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	2 525	3 353	3 472	3 711	4 192	4 921	5 412	6 656
Труба ТТ-Р 500 с хомутом								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	1 515	2 001	2 070	2 209	2 488	2 906	3 186	3 887
Труба ТТ-Р 250 с хомутом								
AISI 316 0,5 мм / AISI 304	1 124	1 477	1 527	1 627	1 828	2 126	2 324	2 816
Заглушка ревизии Термо-Р (по наруж. диаметру)								
AISI 304 0,5 мм	424	544	544	556	628	770	843	1 095
Кондесатоовод Термо-Р (по наруж. диаметру)								
AISI 316 0,5 мм	672	816	816	828	904	998	1 160	1 360

Изделия, выделенные жирным шрифтом, входят в складскую программу

Продукция сертифицирована

Пож.серт. (обязательная сертификация) № С- RU.ПБ 37.В.00073

Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.Н0 9761

ТУ № 9695- 001- 80115295 - 2008

Ваши предложения и нарекания на качество продукции и обслуживания просьба отправлять на эл почту rk@teplov.ru

Производитель гарантирует качественную работу дымохода при правильно выбранной покупателем марке стали, иных параметров изделий, соблюдении требований, правил монтажа и эксплуатации дымохода и тепловой установки. См. инструкция по монтажу и эксплуатации дымоходов "Теплов и Сухов"



Система Моно

Дымоходы Тис Энерго



Наименование (марка стали, толщина, мм.)	Диаметр		
	130	150	200
Адаптер котла АКМ			
AISI 310 0,8 мм	695	798	1 052
Дефлектор ДМ-Р			
AISI 304 0,5 мм	1 525	1 640	2 672
Зонт ЗМ-Р			
AISI 304 0,5 мм	599	706	1 053
Отвод 45 ОМ-Р			
AISI 310 0,8 мм	1 434	1 696	2 394
Отвод 87 ОМ-Р			
AISI 310 0,8 мм	1 635	1 954	2 828
Площадка монтажная Моно ПММ-Р			
AISI 310 0,8 мм	1 138	1 328	1 819
Тройник 45 ТРМ(М)-Р			
AISI 310 0,8 мм	4 297	5 109	7 314
Тройник 87 ТРМ(М)-Р			
AISI 310 0,8 мм	2 366	3 797	5 706
Труба телескоп L 300 - 450 ТТМ-Р			



Дымоходы ТИС Энерго

	ТОПЛИВО	ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА	РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ
Труба L1000 ТМ-Р		AISI 310 0,8 мм	2 681		3 098	4 142
Труба L250 ТМ-Р		AISI 310 0,8 мм	3 501		4 032	5 350
Труба L500 ТМ-Р		AISI 310 0,8 мм	1 089		1 246	1 623
Шибер ШМ(М)-Р		AISI 310 0,8 мм	1 948		2 237	2 944
Система Термо с изоляцией 50 мм.		AISI 310 0,8 мм	1 603		2 083	2 916
Конденсатоотвод Моно 316		AISI 316 0,5 мм	412		474	603
			660		721	904

Наименование (марка стали внутр. контура, толщина, мм./ марка стали наруж. контура, толщина, мм.)	Диаметр внутренний/диаметр наружный		
	130/230	150/250	200/300
Конус КТ(М)-Р с хомутом			
AISI 310 0,8 мм / AISI 304	2 216	2 468	3 195
Отвод ОТ-Р 45° с хомутом			



Дымоходы Тис Энерго

	ТОПЛИВО	ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА	РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		4 499		5 091	6 657
Отвод ОТ-Р 87° с хомутом						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		6 032		6 758	9 632
Переход Моно/Термо ПМТ(М)-Р						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		2 082		2 334	2 981
Площадка монтажная ПМТ-Р с хомутом						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		2 861		3 200	4 077
Тройник ТРТ(М)-Р 45° + 2 хомута						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		11 356		13 137	18 081
Тройник ТРТ(М)-Р 87° + 2 хомута						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		8 657		9 627	13 287
Труба телескоп ТТТ-Р 300-450 с хомутом						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		7 248		8 034	9 974
Труба ТТ-Р 1000 с хомутом						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		8 463		9 482	12 099
Труба ТТ-Р250 с хомутом						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		2 871		3 224	4 069
Труба ТТ-Р 500 с хомутом						
	AISI 310 0,8 мм / AISI 304		4 525		5 049	6 457
Заглушка ревизии Термо-Р (по наруж.диаметру)						
	AISI 304 0,5 мм		677		779	1 036



Дымоходы ТиС Энерго

ТОПЛИВО	ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА	РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ
Конденсатоотвод Термо-Р (по наруж.диаметру)					
	AISI 316 0,5 мм	985		1 091	1 439

Изделия входят в складскую программу (срок отгрузки до 7 дней) -

Комплектующие к дымоходам

Рекомендуемая розничная цена на комплектующие к дымоходам																								
Номенклатура	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	190	200	210	220	230	240	250	260	280	300	310	350
Крепление основное ККО 300	700																							
Крепление основное ККО 350	1 030																							
Крепление основное ККО 500	2 300																							
Крепление основное ККО 650	3 050																							
Крепление регулируемое КР 700, (весовая нагрузка 50 кг.)	1 995																							
Крепление регулируемое КР 700	2 890																							
Крепление регулируемое КР 1000	3 770																							
Крепление регулируемое КР 1200	4 400																							
Крепление универсальное КУ	469	483	501		509		519		520		544		569		619		646	660	845	941		1 003		1 084
Крепление стеновое КС	-	-	398	-	-	-	412	-	-	-	-	442	-	-	-	488	499	-	519	-	-	-	-	837
Крепление стеновое регулируемое КСР	-	-	398	-	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-	519	-	727	758	-	-
Площадка сквозная монтажная ПСМ	372	-	-	-	404	-	-	-	-	417	-	-	452	-	-	-	-	-	519	-	727	758	-	837
Крепление подвес 350	538																							
Крепление подвес 700	938																							
Проход перекрытия универсальный ППУ - Р 500х500	1160					1160					-	1160					1160					1160		-
Проход перекрытия универсальный ППУ - Р 500х500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1160			-	-	-	1160					1160		-	-
Проход перекрытия разборный 1000х1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1890
Комплект теплоизоляционный 80х400 для ППУ - Р 500х500	220																							
Проход кровли универсальный 30-45 гр.	1 630					1 870					-	2 450					2 850					3 250		-
Проход кровли универсальный 0-15 гр.	-					-	-					1 895					-	-	-	-	-		-	-
Проход кровли 45 гр.	-	-	-	-	-	-	1 522	-	-	1 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опора монтажная универсальная	2 054					-	2 243					-	2 588					-	-	-	-	3110		-
Хомут растяжки	199	206	209	212	214	215	216	218	220	222	226	234	236	239	243	245	251	255	258	272	284	295	305	319
Хомут трубный на болте	203	-	203	-	203	-	210	-	215	215	-	232	240	240	245	250	258	260	260	270	280	285	315	315
Хомут трубный на болте ФР	143	145	146	146	147	150	150	152	155	155	160	166	170	176	203	-	-	208	215	215	228	-	268	-
Лист потолочный универсальный ЛПУ - Р 500*500 мм	471					471					-	471					471					471		-
Лист потолочный универсальный ЛПУ - Р 500*500 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471			-	-	-	440					440		-	-
Лист потолочный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500
Лист предтопочный 1000*500	920																							
Лист предтопочный 600*500	625																							
Фартук	200	223	232	244	246	271	273	282	282	310	311	338	342	374	388	400	412	427	437	451	477	504	528	581
Экран защитный 800*1000 мм	1 885																							
Экран защитный 500*500 мм	695																							

	Изделия входят в складскую программу (срок отгрузки до 7 дней)
	Складская планируемая (срок отгрузки до 14 дней)
	Выделенные цветом изделия являются распродажными(выбирать только при наличии на складе)

Производство изделий не входящих в складскую программу требует дополнительного согласования

Ваши предложения и нарекания на качество продукции и обслуживания просьба отправлять на эл почту pk@teplov.ru

Производитель гарантирует качественную работу дымохода при правильно выбранной покупателем марке стали, иных параметров изделий, соблюдении требований, правил монтажа и эксплуатации дымохода и тепловой установки.

См. инструкция по монтажу и эксплуатации дымоходов "Теплов и Сухов" WWW.TEPOV.RU

Баки, теплообменники, конвектор, сетка для камней

Наименование изделия	Диаметр трубы	Цена в руб.с НДС за шт.
Бак навесной ТиС Феррит 60	-	3 490
Бак навесной ТиС Стандарт 60	-	3 890
Бак навесной ТиС Стандарт 80	-	4 890
Бак навесной ТиС Стандарт 100	-	5 490
Бак печной ТиС Феррит 55	115, 120	4 090
Бак печной ТиС Стандарт 55	115, 120	4 890
Бак печной ТиС Стандарт 75	115, 120	5 990
Конвектор трубный Феррит 1000 мм	115, 120	3 285
ППШ Паро-перегреватель трубный 430	115, 120	5 500
Сетка для камней L500 СДК 430-0,5	110-130	1 950
Титан ТиС Феррит 8	115, 120	2 590
Титан ТиС Стандарт 8	115, 120	3 190
Титан ТиС Стандарт 16	115, 120	4 190

Изделия, выделенные жирным шрифтом, входят в складскую программу
Повышенная коррозионостойкость сварного шва обеспечена TIG сваркой в среде аргона, без доступа кислорода
Продукция сертифицирована
ТУ № 5263-001-80115295-2011

pk@teplov.ru



Адаптеры и переходы для Системы ТиС Феррит

Адаптеры-переходы, адаптеры котла														
Сталь AISI 430 0,8														
Диаметр посадочный ("мама")	Диаметр основного дымохода ("мама")													
	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	250
80	112		456	456	456									
100		130	250	250	250									
110			181	250	250									
115				201	250									
120					201	251	256			595				
125						215	256							
130							219	276	276	276				
135								230						
140										276				
150										247	317	379	741	
160											260	379	741	
180												290	379	
200													316	980
250														380
300														

Переходы моно														
Сталь AISI 430 0,8														
Диаметр посадочный ("папа")	Диаметр основного дымохода ("мама")													
	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	250
80			483											
100			236											
110				236	236									
115		236			242		436							
120				242						677				
125														
130									261					
135														
140										281				
150						300	300	300	300		285	330	860	
160												359		
180													364	
200														
250														
300														
Переход ПП-Р 430-0.5 D115/120									168					

Изделия: Адаптер котла D80 и D100, Адаптер котла переход D80/110, D80/115, D80/120 и Переход D80/110, D115/130 - производятся из стали 430 0,5



Изделия входят в складскую программу
Складская Пермь планируемая
Выделенные цветом изделия являются распродажными(выбирать только при наличии на складе)

Срок производства изделий не входящих в складскую программу требует дополнительного согласования

Продукция сертифицирована Пож.серт. (обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 37.В.00073 Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761
ТУ № 5263-001-80115295-2011

Ваши предложения и нарекания на качество продукции и обслуживания просьба отправлять на эл почту rk@teplov.ru

Производитель гарантирует качественную работу дымохода при правильно выбранной покупателем марке стали, иных параметров изделий, соблюдении требований, правил монтажа и эксплуатации дымохода и тепловой установки.

См. инструкция по монтажу и эксплуатации дымоходов "Теплов и Сухов" WWW.TEPOV.RU



Адаптеры и переходы для Систем ТиС Стандарт и ТиС Промо

Адаптеры-переходы, адаптеры котла										
Сталь AISI 304 0,8										
Диаметр Посадочный	Диаметр основного дымохода									
	80	110	115	120	130	150	160	180	200	250
80	243									
100				339						
110		317		339						
115				356						
120				349	368					
130					395	464				
140						456				
150						457	426	501		
160								478		
180								530		
200									583	
220										696
225										748
230										748
250										717
300										

Адаптеры-переходы, адаптеры котла									
Сталь AISI 310 0,8									
Диаметр Посадочный	Диаметр основного дымохода								
	80	110	115	120	130	150	180	200	250
115					942				
120					942				

Переходы моно									
Сталь AISI 304 0,8									
Диаметр Посадочный	Диаметр основного дымохода								
	80	110	115	120	130	150	180	200	250
80									
100		323							
110				323					
115				339					
120									
130						402			
140						433			
150									
180								540	
200									
250									
300									

Изделия входят в складскую программу (срок отгрузки до 7 дней)

* Данные изделия производятся из стали толщиной 0,5.

Срок производства изделий не входящих в складскую программу требует дополнительного согласования

Продукция сертифицирована

Пож.серт. (обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 37.В.00073

Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761

TU № 5263-001-80115295-2011

Ваши предложения и нарекания на качество продукции и обслуживания просьба отправлять на эл почту
rk@teplov.ru

Производитель гарантирует качественную работу дымохода при правильно выбранной покупателем марке стали, иных параметров изделий, соблюдении требований, правил монтажа и эксплуатации дымохода и тепловой установки. См. инструкция по монтажу и эксплуатации дымоходов "Теплов и Сухов" WWW.TEPOV.RU